

HIDRO PROTECT (H-80)

www.plxcoats.com

Protector Hidrofugante en base Resinas de Siliconas y base Solvente
Capa Invisible por impregnación en sustrato.



- Piedra Natural no pulida
- Piedra artificial
- Cemento
- Mosaico hidráulico
- Hormigón



PARA QUE SIRVE:

- Hidrofugante en base Silicona
- Forma una barrera invisible que repele e impide la absorción del agua en suelos y fachadas.
- Es permeable a el vapor interior de los elementos, deja respirar el soporte.
- Duración de 3 a 5 años

LAS VENTAJAS:

- No altera la estética: no cambia la tonalidad ni el color ni la textura de los materiales.
- Es muy resistente a la intemperie y a la luz.
- Es un producto de impregnación no filmógeno.
- Da una protección en profundidad, transpirable y duradera.
- No amarillea por efecto de ninguna condición ambiental ni de envejecimiento.
- No altera la resistencia a las heladas del material.
- Deja transpirar el material.

COMO SE UTILIZA:

No se diluye: listo para su uso

Aplicación:

Con la superficie limpia y seca, aplicar el producto con una brocha o un pulverizador (air-less), de manera uniforme impregnando bien el soporte.

Se pueden necesitar varias capas dependiendo de la porosidad del soporte en cuestión
Esperar 10 minutos entre capa y capa

Se puede re-aplicar.

Envases:

De 1-5-25 Litros

Rendimiento*:

4-6 m²/litro

*el rendimiento es indicativo

ADVERTENCIAS:

- Mantener fuera del alcance de los niños
- No desechar en el medio ambiente
- No protege las superficies contra los ácidos

TEMPERATURAS:

- Temperatura de Almacenaje: de 5°C a 30°C
- El producto se debe aplicar sobre las superficies a una temperatura de entre 5°C y 30°C

COMPOSICION:

- Mezcla de compuestos de siliconas en Solvente.

LIMPIEZA DE ÚTILES: con disolvente.

ALMACENAJE: 12 meses en lugar seco.

USO EXCLUSIVO PROFESIONALES

PRECAUCIONES:

Es inflamable.

Utilizar las normas estándares de seguridad para su aplicación.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Aspecto: Líquido

Color: Incoloro

Olor: Característico

Elementos de la etiqueta:



Se recomienda usar protección de los ojos y la piel, así como llevar indumentaria y gafas protectoras adecuadas durante el trabajo. Evitar las salpicaduras y en caso de salpicaduras en la ropa o la piel, lavar inmediatamente con abundante agua o disolvente y retirar la ropa manchada. No aplicar sobre llamas o objetos incandescentes. No comer beber ni fumar durante su uso. Mantener alejado de los niños. El agua del lavado no debe llegar al alcantarillado ni a acuíferos.

NOTAS LEGALES:

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de PLX COATS de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil, de acuerdo a las recomendaciones de PLX COATS. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. PLX COATS se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página «www.plxcoats.com».