

PROTECT POX (P-20) Protector Suelos para desgaste y deterioro

Barniz incoloro Epoxi para la protección suelos (Base Solvente)

www.plxcoats.com



USOS:

- Suelos y paredes

SUPERFICIES:

- Piedra
- Cerámica
- Hormigón
- Mármol
- Madera



PARA QUE SIRVE:

- Especialmente formulado para suelos **INTERIORES** de naves industriales y lugares sometidos a un elevado tránsito de personas carretillas, etc...

SE FABRICA EN:

- Satinado

LAS VENTAJAS:

- Base solvente para un mayor penetración
- Duración de 5 años, dependiendo del tránsito
- **Acabado Satinado**
- Alta resistencia fisio-química al rayado y productos químicos
- Aguanta bien los ácidos y el contacto salino.
- Hidrofugante y Oleo-retardante

COMO SE UTILIZA:

Producto Bi-componente
Proporción 2:1 (A-base + B-catalizador)

Aplicación:

Para superficie lisas o pintadas 1 capa con tiempo de espera de 6 horas para aplicar PLX CRISTAL.

Se recomiendan 2 capas para superficies porosas, con un tiempo intermedio de 4-5 horas.

Aplicar con rodillo o pistola procurando una distribución homogénea del producto.

Envases:

De 1-5-25 Litros

Rendimiento*:

6-10 m2/kg

*el rendimiento es indicativo

CONDICIONES DE LAS SUPERFICIES:

Superficies de cemento o mortero deben estar secos y fraguados con un mínimo de 28 días.

Evitar la aplicación del producto si se sospecha que hay humedades o va a estar en contacto con agua.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Producto Bi-componente: A-base + B-catalizador.

Tiempo de manejo: de 1-2 horas

Secado al tacto: 2 h.

Polimerizado completo: 7-10 días.

ADVERTENCIAS:

- Mantener fuera del alcance de los niños
- No desechar en el medio ambiente

TEMPERATURAS:

- Temperatura de Almacenaje: de 0°C a 30°C
- El producto se debe aplicar sobre las superficies a una temperatura de entre 5°C y 30°C

LIMPIEZA ÚTILES: DISOLVENTE

USO EXCLUSIVO PROFESIONALES

PRECAUCIONES:

Es Inflamable

Para mayor información, véase la ficha de datos de seguridad.

Protección respiratoria: Utilizar únicamente en lugares bien ventilados. En caso de ventilación insuficiente utilizar equipo de protección respiratoria.

Protección de las manos: Usar guantes apropiados resistentes a los productos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Aspecto: Líquido

Color: Incoloro

Olor: Característico

Elementos de la etiqueta:



Se recomienda usar protección de los ojos y la piel, así como llevar indumentaria y gafas protectoras adecuadas durante el trabajo. Evitar las salpicaduras y en caso de salpicaduras en la ropa o la piel, lavar inmediatamente con abundante agua ó disolvente y retirar la ropa manchada. No aplicar sobre llamas o objetos incandescentes.

NOTAS LEGALES:

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de PLX COATS de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil, de acuerdo a las recomendaciones de PLX COATS. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. PLX COATS se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos local, copia de las cuales se mandarán a quien las solicite, o también se puede conseguir en la página «www.plxcoats.com».