



USOS:

- Graffitis
- Pinturas
- Epoxis
- Poliuretanos



PARA QUE SIRVE:

- Potente decapante de Pinturas y Graffitis líquido.
- Indicado para el decapado por inmersión.

COMO SE UTILIZA:

Aplicación:

Utilizar brocha o rodillo para su aplicación sobre soportes porosos.

Se puede aplicar sobre ladrillo, yeso, piedra natural, hormigón, enlucidos, etc.

Aplicar sobre la superficie a tratar, insistiendo con la ayuda de una brocha, con movimientos circulares. Dejar actuar unos minutos sobre los graffitis, dejar actuar entre 10-30 min., o hasta observar que el graffiti o pintura se ha empezado a arrancar y/o cuartear la zona tratada.

Aclarar abundantemente a baja presión con agua.

Repetir la operación las veces necesarias hasta eliminar completamente las sombras o espectros.

Por inmersión: Utilizar depósitos de polietileno resistentes a los disolventes.

SE FABRICA EN:

- LÍQUIDO

Envases:

De 1-5-25 Kgs

Rendimiento*:

2-5 m²/litro

*el rendimiento es indicativo, dependiendo de la porosidad del soporte

Atención:

Contiene Cloruro de Metileno

ADVERTENCIAS:

- Mantener fuera del alcance de los niños
- No desechar en el medio ambiente

TEMPERATURAS:

- Temperatura de Almacenaje: de 5°C a 30°C
- El producto se debe aplicar sobre las superficies a una temperatura de entre 5°C y 30°C

LIMPIEZA DE ÚTILES: con Agua.

ALMACENAJE: 12 meses en lugar seco.

USO EXCLUSIVO PROFESIONALES

PRECAUCIONES:

No es inflamable.
No fumar ni comer durante su uso.
Utilizar, monos, guantes y gafas protectoras.
En lugares poco ventilados utilizar mascarilla.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Aspecto: Líquido

Color: Amarillo

Olor: Picante

Elementos de la etiquet



Se recomienda usar protección de los ojos y la piel, así como llevar indumentaria y gafas protectoras adecuadas durante el trabajo. Evitar las salpicaduras y en caso de salpicaduras en la ropa o la piel, lavar inmediatamente con abundante agua ó disolvente y retirar la ropa manchada. No aplicar sobre llamas o objetos incandescentes. No comer beber ni fumar durante su uso. Mantener alejado de los niños. Las aguas residuales producidas durante el decapado, deben ser recogidas, separando los sólidos. Los residuos de pinturas no tóxicas podrán ser tratados como residuos banales no necesitando aplicarles ningún tratamiento especial. En cambio los residuos de las pinturas tóxicas y con contenido en metales pesados, serán considerados residuos especiales y deberán ser tratados en un punto de reciclaje y gestión medioambiental. El agua del lavado no debe llegar al alcantarillado ni a acuíferos.

NOTAS LEGALES:

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de PLX COATS de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil, de acuerdo a las recomendaciones de PLX COATS. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. PLX COATS se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página «www.plxcoats.com».