

PROTECT-PUR (P-21) Protector Suelos para desgaste y deterioro

Barniz incoloro de Poliuretano Satinado para Suelos (Base Agua)

www.plxcoats.com



USOS:

- Suelos

SUPERFICIES:

- Piedra
- Cerámica
- Hormigón
- Mármol
- Madera



PARA QUE SIRVE:

- Especialmente formulado para suelos **EXTERIORES** e **INTERIORES** y lugares sometidos a un tránsito medio o alto.
- Hidrofugante y Oleo-retardante.

LAS VENTAJAS:

- Base Agua
- No es inflamable
- No desprende Olores
- Duración de 5/10 años, dependiendo del tránsito
- **Acabado Satinado**
- Alta resistencia fisio-química al rayado y productos químicos
- Hidrofugante y Oleo-retardante

COMO SE UTILIZA:

Producto Bi-componente
Proporción 9:1

Aplicación:

Aplicar una capa diluida con un 5-10% de agua

Aplicar 2ª capa con el producto puro.
Máximo entre capa y capa 8 horas

Aplicación en Rodillo o pistola

SE FABRICA EN:

- Satinado

Rendimiento*:

6-10 m2/kg

*el rendimiento es indicativo

Envases:

De 1-5-25 Litros

CONDICIONES DE LAS SUPERFICIES:

Superficies de cemento o mortero deben estar secos y fraguados con un mínimo de 28 días.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

A-base + B-solidificador. Proporción de 9:1

Tiempo de manejo: de 1-2 horas

Secado al tacto: 2 h.

Polimerizado completo: 7-10 días

ADVERTENCIAS:

- Mantener fuera del alcance de los niños
- No desechar en el medio ambiente

TEMPERATURAS:

- Temperatura de Almacenaje: de 0°C a 30°C
- El producto se debe aplicar sobre las superficies a una temperatura de entre 5°C y 30°C

LIMPIEZA ÚTIL: AGUA

PRECAUCIONES:

No contiene disolventes.

Para mayor información, véase la ficha de datos de seguridad.

Protección respiratoria: Utilizar únicamente en lugares bien ventilados.

Usar las medidas de seguridad generales para la aplicación de pinturas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Aspecto: Líquido

Color: Incoloro

Olor: Inodoro

Elementos de la etiqueta:



Se recomienda usar protección de los ojos y la piel, así como llevar indumentaria y gafas protectoras adecuadas durante el trabajo. Evitar las salpicaduras y en caso de salpicaduras en la ropa o la piel, lavar inmediatamente con abundante agua ó disolvente y retirar la ropa manchada. No aplicar sobre llamas o objetos incandescentes. No comer beber ni fumar durante su uso. Mantener alejado de los niños.

NOTAS LEGALES:

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de PLX COATS de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil, de acuerdo a las recomendaciones de PLX COATS. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. PLX COATS se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página «www.plxcoats.com».